



- NOTAS:**
- Cotas de funcionalidad con letra sujetas a control de proceso. Functional dimensions with letter subject to the process control.
 - Dimensiones sin cotas sujetas a la medida del 3D. Dimensions without accotation subject to the 3D model.
 - Caras externas libres de decoloración, rebabas, grietas y rechupados. External parts must be free of decolouration, burrs and craks.
 - Cavidades internas libres de rebabas (max. admisible 0.1mm). Internal cavities must be free of burrs (max. admisible 0.1mm)
 - Espesor mínimo de pared sin acotación 0.6mm. Minimum wall thickness without accotation 0.6mm
 - This drawing is property of ESCUBEDO.SA and may NOT be copied used or disclosed without written permission from ESCUBEDO.SA

2281540	Natural	PANF	1	04	Ref. 2281540	26/07/11	
2281515	Negro	PA66 V2		03	Nº de cavidad Nervios de expulsión	26/05/10	
2281510	Natural	PA66 V2		02	Ref. 2281515	26/09/08	
Referencia	Color	Material	Nº Vías	A	REV.	MODIFICACION	FECHA
			Protector especial terminal TP 2,8			Terminales 	
DIBUJADO	JCS	28/05/08	NORMAS MATERIALES	NORMAS DIMENSIONALES	TOLERANCIAS GENERALES	FORMATO	A-3
CONTROL	FAT	28/05/08		Especiales	±0.2 ±2°	N.FICHERO	Pt-c285
ESCALA:	5/1		-			REF.	2281510