



**COTAS CRITICAS EN ROJO A CONTROLAR.  
METODO Y FRECUENCIA EN PAUTA DE FABRICACION.**

INDICACIONES GENERALES:  
 ASPECTO VISUAL DE LA PIEZA LIBRE DE MANCHAS, REBABAS Y FALLOS DE MATERIAL.  
 ALOJAMIENTO DE LOS TERMINALES LIBRES DE REBABAS.  
 (Rebaba opcional máxima admisible 0.1mm)  
 ESPESORES MÍNIMOS DE PARED NO ACOTADOS 0.6mm  
 TOPES DE FIJACIÓN DEL TERMINAL EN EL ALOJAMIENTO EN CANTO VIVO.  
 (Radios mínimos en esquinas y cantos no acotados 0.3mm)

07	Nuevo material	27/12/06
06	Tope delantero y nervios	15/04/05
05	Mod. retención	15/02/05
04	Mdf. nervio	13/12/04
03	Grabado en pieza	02/11/04
02	Cota E, F, G	02/11/04
01	Cota C	24/09/04
00	1ª Edición	16/06/04

2633435	Negro	PPS (Larion GCE/600)	1	A	REV.	MODIFICACION	FECHA
Referencia	Acabado	Material	Nº Vías	A	REV.	MODIFICACION	FECHA
		<b>Conector H1</b> <b>Bandera 6.3 TP-SEK</b>			<b>Terminales</b> 		
DIBUJADO	V.Roura	16/06/04	NORMAS MATERIALES	NORMAS DIMENSIONALES	TOLERANCIAS GENERALES		FORMATO
CONTROL	FAT	16/06/04	Especiales	Especiales	$\Delta$		A-3
ESCALA:	3/1				$\pm 2^\circ$		
					0 - 6 ±0.1 >6 - 30 ±0.2 > 30 ±0.3		N.FICHERO
							PT-C167
					REF.		2633435'c'