



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|------------|---|---|---|---|------|--------------|-------|--|
| 4122.70 | Natural | Alpaca CuNi18Zn20 | | | | | | | | | | | |
| 4122.32 | Estañado | Bronce* CuSn6 | 1+2.5mm ² | 3+4.3mm | 6.3x0.8 | | | | | | | | |
| 4122.31 | Pre-estañado | | | | | | | | | | | | |
| 4122.30 | Natural | Acero | | | | | | | | | | | |
| 4122.24 | Pre-Niq. | | | | | | | | | | | | |
| 4122.02 | Estañado | Latón* CuZn30 | | | | | | | | | | | |
| 4122.01 | Pre-estañado | | | | | | | | | | | | |
| 4122.00 | Natural | | | | | | | | | | | | |
| Referencias | Acabados | Material | Sección Conductor | ∅ Aislante | Para Macho | A | B | C | D | Rev. | Modificación | Fecha | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---|--|----------------------|--|-----------------------|--|------------------------------|------------|
| ESCUBEDO Especialitats Elèctriques Escubedo S.A. | | | TERMINAL HEMBRA Serie 6.3 Baja Inserción y Retención | | | | | | Terminales Electricos | |
| DIBUJADO | Gemma | 02/03/00 | NORMAS MATERIALES | | NORMAS DIMENSIONALES | | TOLERANCIAS GENERALES | | FORMATO | A4v |
| CONTROL | F.Adamuz | 02/03/00 | EN1654* | | Especiales | | ±0.2 | | NOMBRE | PT4122 "C" |
| ESCALA | 5/1 | | REF. 4122.xx | | | | | | | |